WinBook WAシリーズ 製品仕様書

製品名		Winbook WA5312	Winbook WA5312B	Winbook WA5312C	Winbook WA5512	Winbook WA5512B	Winbook WA55120			
型番		WA5312	WA5312B	WA5312C	WA5512	WA5512B	WA5512C			
CPU		インテル [*] Core [™] 2 Duo プロセッサー T5500								
	動作周波数	1.66GHz								
	1次キャッシュ	2×(32KB+32KB)								
	2次キャッシュ	2МВ								
	システムバス	667MHz								
チップセット	•	モバイル インテル [*] 945GM Express (945GM+1CH7-M)								
BIOS				Phoeni	x BIOS					
システムメモリ ^{※1} 標準		PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応 ^{※2})								
		512MB (512MB × 1) 1GB (512MB × 2)								
	最大	2GB (1GB × 2) ³³								
	メモリスロット	2	2スロット(内1スロット使用])		2スロット(2スロット使用))			
ヽードディス	クドライブ ^{※1※4※5}	80GB (Serial ATA 1.5Gb/s, 5,400rpm)								
オプティカルドライブ		DVDスーパー・マルチドライブ ^{※6※7} ※ ^{8※9} [DVD±R DL(2層)書き込み対応]								
		[DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速								
		[DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速								
		[DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速								
		[DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速。[DVD-ROM] 読込最大8倍速								
		[CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大16倍速 [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大16倍速								
		[CD-ROM] 読込最大24倍速								
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	15.4型ワイド TFTカラー液晶 ^{※10※11} 最大1,280×800ドット(約1,619万色)								
	外部ディスプレイ接続時※12	800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) / 1,280×768ドット(約1,677万色) /								
		1,280×1,024ドット(約1,677万色) / 1,440×900ドット(約1,677万色) / 1,600×1,200ドット(約1,677万色) /								
			1,920×1,200ドット(約1,677万色)/ 2,048×1,536ドット(約1,677万色)							
ブラフィックシ	ンステム		インテル゜ク	ブラフィックス・メディア・ア	クセラレーター 950 (チッ	プセット内蔵)				
	ビデオメモリ	最大224MB (システムメモリより割り当て) ^{※13}								
テレビチューナ*14		ワンセグチューナの蔵								
録画データサイズ/時間*15		約140MB/時間 ^{※16※17}								
ナウンドシス		Realtek ALC883 オーデック (HD Audio準拠)								
_AN			Realtek RTL8100	CL ファースト イーサネッ	ト コントローラ (10BASE	-T/100BASE-TX)				
無線LAN		インテル [®] PR	O/Wireless 3945ABG ネ・	ットワーク・コネクション ji	通信速度 最大54Mbps, II	EEE802.11a/b/g準拠(WF	A対応) ^{※18※19}			
キーボード				日本語キーボード (19mr						
ポインティン	グデバイス			タッチ	パッド					
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ								
マイク		内蔵モノラルマイク								
イモリーカー	ドスロット	メモリースティック/メモリースティックPRO/SDメモリーカード/MMC 共用スロット ^{※20※21※22}								
xpressCard		1スロット (EypressCard/34 EypressCard/54 対応)※23								
「ンターフェ・		ヘッドホン/光デジタル(S/PDIF)出力兼用端子(丸形、ステレオ光ミニジャック)×1 ^{※24※25} 、マイク/ライン入力兼用端子(ステレオミニジャック)								
	左側面	外部ワンセグアンテナ端子×1, USB2.0ポート×2.								
	右側面	IEEE1394端子(4pin, DVポート)×1, USB2.0ポート×1, LANポート×1, Sビデオ出力端子×1, 外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1								
バッテリ		リチウムイオンパッテリ (11.1V, 4,000mAh)								
	動作時間※26	約3.2時間 ^{※27}								
	充電時間	電源OFF時 約2.7時間/電源ON時 約4.1時間								
Cアダプタ		入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz:出力 DC20V, 3.25A								
費電力※28	8	最大時 80W, 標準時 25W, 省電力時 4W未満								
ネルギー										
	一基準達成率) ^{※29※30}			Ⅰ区分 0.0	005 (AAA)					
体寸法			358	(幅) × 36(高さ) × 258(身	型行き) mm (突起物は含	まず)				
質量		約2.9kg (パッテリパック装着時)								
^{長皇} 動作環境		周囲温度 10~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)								
· 付属品							1			
N OS		外付ワンセグアンテナ, Fコネクタ変換アダプタ, ACアダプタ, バッテリパック ^{※31} , 各種マニュアル, 他 Microsoft [®] Windows Vista™ Home Basic 正規版 Microsoft [®] Windows Vista™ Home Premium 正規版								
		IVIIGIOSOIL	THILLIOWS VISLA FIORIE D	asic 11. ATRIX	WIIGIOSOIL V	minuows vista moine Pre	IIIIUIII IL ATIIX			
U番		WA5312	WA5512	WA5312B	WA5512B	WA5312C	WA5512C			

型番		WA5312	WA5512	WA5312B	WA5512B	WA5312C	WA5512C			
付属	統合ビジネスソフト	-		Microsoft [®] Office Personal 2007		Microsoft [®] Office Personal 2007 with Microsoft [®] Office PowerPoint [®] 2007				
	音楽視聴編集ソフト	Microsoft [®] Windows Media [®] Player 11 for Windows Vista [™]								
	動画編集ソフト	Microsoft® Windows ムービー メーカー 6								
ケーション	DVD ビデオ再生ソフト	WinDVD [™] for SOTEC ^{®32®33}								
	ワンセグ視聴・録画ソフト	InterVideo MobileTV [™]								
	CD/DVD作成ソフト	Roxio Easy Media Creator [®] 9								
	はがき作成ソフト	筆王V for SOTEC								
	インターネット検索	JWord プラグイン								
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー								
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader Version 3.5 ^{Ж34}								
	PDF閲覧ソフト	Adobe [®] Reader [®] 8								
	ウイルス対策ソフト		マカフィー [*] ・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション ^{※35}							

- ※1 Windows 上では1MB=1024²byte, 1GB=1024³byte換算するため実容量より少なく表示されます。

- ※8 カートリップタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。Type1のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。
- ※9 書込/読込状態、記録形式、メディアの種類などによっては性能が保証できない場合があります。
- ※10 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- ※11 ディザリング機能により發促フルカラー表示を実現。 ※12 記載内容はパンコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。 ※13 ピデオメモリの最大容量は、Intel Dynamic Video Memory Technology(DVMT)によりシステムメモリの総量、オペレーティング・システムによって要求される必要最低限の領域を動的にシステムメモリ内に確保します。 ※14 アナログ、BS、CS放送の受信はできません。 ※15 音声のピットレートやシステム状態により録画時間が異なる場合があります。 ※16 連続録画は最長で6時間までです。またHDD残量が1GB未満になった場合、自動的に録画を停止します。 ※17 録画した番組データは録画した本体でのみ再生できます。
- ※18 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。 ※19 IEEE802.11aによる通信は電波法令により屋内のみの使用に限定されております。また、異なる規格の通信を同時におこなうことはできません。
- ※20 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マジックゲートメモリースティックに著作権保護(暗号化)を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。 ※21 SDHC、SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。 ※22 CF* (PHS、無線LANなどのCF*カード)には対応していません。 ※23 従来のPCカードはご利用になれません。 ※24 SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)準拠により、デジタル接続によるデジタル信号同士の録音は1世代に限りおこなえます。 ※25 デジタル出力のサンプリングレートは48kHzのみです。48kHzに対応した機器でご使用ください。 ※26 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間です。 実際の動作時間は使用状況により異なります。

- ※27 ECOモード有効時の動作時間です。※28 「最大時」は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。
- ※29 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※30 2007年度基準で表示しています。省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。
- ※31 バッテリパックは消耗品です。※32 DVDオーディオディスクでVP互換(DVDビデオプレーヤー互換)モードを持っていないディスクは再生できません。※33 DTS方式のオーディオトラックは再生できません
- ※34 「eBookJapan」の有料サービスです。 本製品には約20種類の立ち読みコンテンツをブリインストールしています。 詳細はeBookJapan/ソーテック書店(http://www.ebookjapan.jp/bs/stc00001.html)をご参照ください。 ※35 本製品でのウイルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。
- ※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。